

デュポン™ タイケム® 2000 C / 6000 F

アクセサリー



タイケム® アクセサリーは様々な種類の化学物質に対応できる
タイケム® 防護服の機能を補完するための製品です。

化学物質・化学薬品対応防護服用アクセサリー

タイケム®は様々な種類の化学物質に対応できる
防護服用のファブリックです。



デュポン™ タイケム® 2000 C

高濃度無機化学物質および
バイオハザード物質に対するバリア性

デュポン™ タイケム® 6000 F

有機、高濃度無機化学物質および
バイオハザード物質に対するバリア性

- 化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性
- 機能的なデザインによる快適性
- ハロゲン物質を含まないので、焼却しても
ダイオキシン及び有害ガスを発生させません



デュポン™ タイケム® 2000 C ガウン
(モデル: TC0290)

デュポン™ タイケム® 6000 F ガウン
(モデル: TF0290)

用途

- | | | | |
|---------------|--------|---------------|------------------|
| • 農業使用時 | • 化学工業 | • ラボ | • 医療用途および |
| • バイオエンジニアリング | • 製薬会社 | • 清掃およびメンテナンス | バイオロジカルハザードの対応など |

タイケム® アクセサリーは化学防護服と組み合わせて使用することで、有害物質との接触頻度が高い部位の防護性を高めます。

DUPONT
Tychem®

アクセサリ

タイケム® 2000 C ガウン(モデル:TC0290)

タイケム® 6000 F ガウン(モデル:TF0290)

- 身体の前面保護のためのガウン、ひも付き(後ろ止め)
- 伸縮性のある袖口
- 長さ: スネのあたりまで

縫製: バリア性を保持するテープシーム縫製

カラー: **タイケム® 2000 C 黄色**

タイケム® 6000 F グレー

サイズ: **S/M** 胸囲 84~100 身長162~176

L/XXL 胸囲100~124 身長174~194

単位: cm



タイケム® 2000 C アームカバー(モデル:PS32LA)

タイケム® 6000 F アームカバー(モデル:PS32LA)

- フィット性を高める袖口と上部の伸縮性
- 長さ: 約50cm

縫製: バリア性を保持するテープシーム縫製

カラー: **タイケム® 2000 C 黄色**

タイケム® 6000 F グレー

サイズ: **FREE**



タイケム® 2000 C エプロン(モデル:PA30L0)

タイケム® 6000 F エプロン(モデル:PA30L0)

- ヒモは首元とウエスト部分
- 長さ: スネのあたりまで

縫製: テープシーム縫製なし

カラー: **タイケム® 2000 C 黄色**

タイケム® 6000 F グレー

サイズ: **FREE**



タイケム® 2000 C 滑り止め付きシューズカバー(モデル:POBA)

タイケム® 6000 F 滑り止め付きシューズカバー(モデル:POBA)

- ソール部分は滑り止め付き、ひざまでの高さ
- 靴底は部分縫製
- スプレー防護タイプ(完全防水ではない)

縫製: ソール部分—テープシーム縫製なし(完全防水ではない)

カラー: **タイケム® 2000 C 黄色**

タイケム® 6000 F グレー

サイズ: **FREE**



業界最多の300種類以上の化学物質に対する透過データを
デュポン社データベース“DuPont™ SafeSPEC™”にて無料で公開中!



◎スマホ版アプリ

データベースへのアクセスはこちら ▶ <https://www.safespec.dupont.co.jp/>

⚠ 廃棄について

タイケム®はタイベック®の生地を使用しております。タイベック®はポリエチレン100%の不織布であり構造上ハロゲンを含まないで、ポリ塩化ビニルと異なり、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを一切発生しません。ただし、汚染された防護服衣料は汚染廃棄物と同じ方法で廃棄されるべきであり、必ず国及び各自治体の規則に従って処理してください。

⚠ ご注意

- 本情報は、デュポン社が信頼に足ると信じる技術資料に基づいたもので、新たに知識や経験が追加された場合には改定されます。
- デュポン社はこの情報に起因するいかなる結果に対する保証、義務、責任を負うものではありません。毒性レベルの決定や正しい個人防護具の選択は利用者の責任です。

タイケム® 2000 C / タイケム® 6000 F は、使い切り防護服です。

製品安全情報はリクエストベースでご提供します。

防護服の使用範囲は広範囲にわたっており、多くの分野では補助具(手袋、靴、呼吸用保護具)同様、特別な衣服の使用が要求されます。それらの衣服や補助具等の適切な組み合わせや選定は使用者ご自身の責任で行って下さい。タイケム® 2000 C / タイケム® 6000 F 防護服は使い切りの防護服です。また、タイケム® 2000 C / タイケム® 6000 F 防護服は耐熱性や防炎性はありません。火気や高温の近く、または爆発の危険性がある環境下でのご使用は避けてください。当社は不適切な使用に対して、いかなる責任にも負いません。当社或いは当社代理店は、使用用途に適したタイプの防護服の選定をお手伝いいたします。

総輸入販売元

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

URL <https://www.tyvek.co.jp/pap>

☎ 0120-300355 E-mail: Tyvek.Japan@dupont.com

デュポン™、デュポンオーバル・ロゴ、および™、SM、又は®表示のあるすべての商標は、別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。

Copyright © 2025 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co., Ltd. All rights reserved.



DUPONT
Tychem®