



デュポン™ タイケム® 6000 テープ

接合部の化学防護性能を更なるレベルへ

優れた化学防護性能

- 有毒な工業用化学物質や可燃性有機溶剤を含む危険物質に対して、少なくとも30分間の耐透過性試験結果を提供します*
- テープとスーツ間に弱点を生じさせないシームレスな保護を実現し、あらゆる接合部において防護服本来の化学防護性能の維持に貢献します

*デュポン™ セーフスペック™で透過データをご確認ください。



簡単に手で切れる・伸びにくい・カールしない

- ・素早く簡単に使用でき、確実にフィットします
- ・軽量で使いやすい

化学防護服に適合(タイケム®、タイベック®、プロシールド®等)

- ・過酷な環境下でも安定した粘着性を発揮し、粉じん付着面においてもテープがずれず、PPEの防護性能を損なうことはありません
- ・通常は、手袋と、タイケム®、タイベック®、プロシールド®などの化学防護服との接合部のシーリング用途として使用されます
さらに、フードとマスク、足首とシューズ、ジッパーフラップの固定にも使用可能です

注意:

*このテープは電離放射線からの保護効果はありません。

*このテープは耐火性ではなく、熱、直火、火花のある場所や可燃性の可能性がある環境での使用は避けてください。



Category I

スタイル	TF00990YL00
色	黄色
規格	幅 50mm×長さ 50m / ロール
梱包	12ロール入り/箱



化学物質の流出清掃
石油化学工業の作業



緊急対応



メンテナンス作業



研究室



Download
our SafeSPEC™
App now



さらに詳しく知りたい方へ
技術データの確認やサンプルのご請求は、
デュポン™ セーフスペック™ のページをご覧ください。

データベースへのアクセスはこちら
<https://www.safespec.dupont.co.jp/>

総輸入販売元

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

URL <https://www.tyvek.co.jp/pap>

☎ 0120-300355 E-mail: Tyvek.Japan@dupont.com

デュポン™、デュポン オーバル・ロゴ、および™、SM、又は®表示のあるすべての標章は、
別段の記載がない限り、DuPont de Nemours, Inc. の関連会社の商標又は登録商標です。

Copyright © 2026 DuPont-Asahi Flash Spun Products Co., Ltd. All rights reserved.



「DUPONT」
Tychem

MU 2026.05.100